

产品信息 08.40.08

24-04-2024

Espadon ZC-3300

说明

Espadon ZC-3300

是一种采用了精炼高级基础油的切削油，其中含有多种特选的防雾、极性和化学活性“抗熔接”添加剂。配合其有效的蒸发作用，Espadon ZC-3300 在整个使用寿命过程中有利于改善工作环境。得益于其特殊配方，Espadon ZC-3300 具有以下特性：

- 无氯
- 良好的“极压”特性
- 不影响机械清漆和密封件
- 芳烃含量低
- 油雾少
- 蒸发量低
- 良好的表面抛光效果
- 可与所有其他 Kroon-Oil 机器润滑油配合使用

应用

Espadon ZC-3300 是一种切削油，用于加工在自动加工中心中的各种重型加工工艺所涉及到的碳钢和低合金钢。此外，Espadon ZC-3300 还可用于切削和磨削齿轮和螺纹主轴。

请注意！

在加工有色金属时可能会出现变色。

典型

15 °C 时密度, kg/l	0,876
粘度 40 °C, mm ² /s	31,50
粘度 100 °C, mm ² /s	5,36
粘度指数	103
闪点 COC, °C	202
流点, °C	-12
总碱值, mgKOH/g	0,1
酸值, mgKOH/g	0,34

包装规格



36099
20 升提桶装



11166
60 升圆桶装