产品信息 08.10.04

12-10-2024

Perlus AF 100

说明

Perlus AF 100 是一种优质“极压”液压油，采用了具有与生俱来的高粘度指数的特选溶剂精制的基础油，同时辅以多种添加剂，让该产品具有了以下特性：

- 卓越的耐磨性
- 优异的防锈和抗腐蚀性
- 优异的氧化稳定性
- 优异的反乳化性
- 卓越的排气性和抗起泡性
- 不会影响合成密封件
- 低流点

应用

Perlus AF 100 适用于需要承受较轻负荷的重型液压装置以及齿轮传动装置和轴承。此外，Perlus AF 100 还非常适合用于真空泵的循环润滑（涡轮机除外）以及一般机械润滑。

规格

AFNOR NF E 48-603 HM
ASTM D 6158 HM
DIN 51524-2 HLP
ISO 11158 HM
ISO 6743-3 DVC

典型

15 °C 时密度, kg/l	0,891
粘度 40 °C, mm²/s	100,00
粘度 100 °C, mm²/s	11,00
粘度指数	97
闪点 COC, °C	235
流点, °C	-27
酸值, mgKOH/g	0,40
灰分, %	0,06
Conductivity, pS	48

包装规格

37076
20 升提桶装

32038
20 升罐装

12128
60 升圆桶装

12226
208 升圆桶装

34429
1000 L IBC

本产品信息表中所提及的数据旨在让读者本人了解我们产品的特性及其可能的应用。尽管在声明日期之时已尽可能仔细地编写本概述，但编者对因信息的不完整性和/或不准确性所导致的损害不承担任何责任，特别是由于明显的文字错误而导致损害的情况。

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo 电话 +31 (0)546-818165。销售 +31 (0)546-816184。传真 +31 (0)546-817367。电子邮件 sales@kroon-oil.com