

## 产品信息 08.60.04

26-04-2024

## Carsinus VAC 46

## 说明

Carsinus VAC 46 是一种采用特选溶剂精制的基础油的真空泵油。辅以各种添加剂，让该产品具有了以下特性：

- 卓越的耐磨性
- 优秀的防锈和防腐蚀保护效果
- 优异的氧化稳定性
- 优异的反乳化性
- 卓越的排气性和抗起泡性
- 不会影响合成密封件
- 低流点

## 应用

Carsinus VAC 46 适用于在至少需要一种 HLP 润滑油进行曲轴箱和喷雾润滑的情况下对真空泵进行润滑。

## 规格

AFNOR NF E 48-603 HM

ASTM D 6158 HM

Cincinnati Machine P-70

Denison HF-0/HF-1/HF-2

DIN 51524-2 HLP

Eaton Brochure 694 for 35VQ25A

ISO 11158 HM

ISO 6743-3 DVC

## 典型

15 °C 时密度, kg/l	0,877
粘度 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	46,60
粘度 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	6,76
粘度指数	98
闪点 COC, °C	212
流点, °C	-39
酸值, mgKOH/g	1,50
灰分, %	0,06
Conductivity, pS	124



包装规格



37092

20 升提桶装



12256

208 升圆桶装