

产品信息 08.60.09

19-04-2024

Abacot MEP 220

说明

Abacot MEP 220 是一种优质工业传动油。该产品采用了矿物油，辅以无铅“极压”添加剂。Abacot MEP 220 具有以下特性：

- 优异的耐高压和冲击载荷性能
- 有效耐高温性能
- 有效防锈和防腐蚀性
- 卓越的耐磨性
- 绝佳的抗起泡性
- 低流点

应用

Abacot MEP 220 可用于润滑几乎所有类型的工业齿轮传动装置，而这些传动装置往往都需要承受超重载荷以及/或者冲击载荷。

规格

AGMA 9005-F16 (AS)

AIST (US Steel) 224

David Brown S1.53.101 E

DIN 51517-3 CLP

ISO 12925-1 Type CKD

典型

15 °C 时密度, kg/l 0,900

粘度 40 °C, mm²/s 220,00粘度 100 °C, mm²/s 18,10

粘度指数 95

闪点 COC, °C 245

流点, °C -18

酸值, mgKOH/g 0,54

包装规格

34585
5 升罐装37521
15 升盒中袋装32752
20 L Bag in Box37097
20 升提桶装35211
20 升罐装12138
60 升圆桶装35212
200 升圆桶装12236
208 升圆桶装