

## 产品信息 01.10.24

17-05-2025

## HDX 50

## 说明

HDX 50 是一种采用优质溶剂精制的基础油的单级机油，辅以各种添加剂，让该产品具有了以下特性：

- 强效去污力和消散力
- 强抗氧化性
- 强耐磨性、抗腐蚀性和抗起泡性

## 应用

HDX 50 润滑油适用于在轻负荷条件下工作的客车与货车中的汽油发动机以及柴油发动机。不适用于要求最低达到 API CD 或 Mil-L-2104 C/D 级别的涡轮增压柴油发动机。

## 规格

API SF/CC

CCMC G2/D1

MIL-L-46152B/C

Ford M2C153-C (SF/CC)

Ford M2C9011-A

GM 6085M

## 典型

15 °C 时密度, kg/l	0,899
粘度 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	240,00
粘度 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	18,80
粘度指数	96
闪点 COC, °C	258
流点, °C	-12
总碱值, mgKOH/g	3,5
酸值, mgKOH/g	2,25
灰分, %	0,55

## 包装规格



35056

20 升提桶装



20051

20 升罐装



10131

60 升圆桶装



35698

208 升圆桶装