

产品信息 01.20.61

27-04-2024

Dieselfleet CD+ (TBN 16) 15W-40

说明

Dieselfleet CD+ (TBN 16) 15W-40 是一种最新一代的柴油发动机油，它采用了溶剂精制的基础油，并加入了精确平衡的添加剂。Dieselfleet CD+ (TBN 16) 15W-40 具有以下特性：

- 极强的去污能力，从而能够将发动机热区的沉积物减少到最低水平
- 极强的消散力，从而尽可能减少沉积物和油泥的形成
- 极强的抗腐蚀性和抗起泡性
- 高而稳定的粘度指数
- 低硫酸盐灰分含量
- 较强的耐磨性，从而显著减少活塞环和汽缸壁的磨损

应用

Dieselfleet CD+ (TBN 16) 15W-40

是一种适用于一年四季中均在最严苛条件下工作的柴油发动机（使用或不使用涡轮增压器均可）的机油。该产品具有高总碱值，因此适合与含硫量相对较高的燃油配合使用（45,000 km）以及防止柴油发动机出现“引擎内径磨光”（= 缸壁磨损）而开发。

规格

ACEA E7

API CI-4 / SL

Cat ECF-1-a / ECF-2

Cummins CES 20077/20078

Detroit Diesel 93K215

Deutz DQC III-18

DTFR 15B110

Global DHD-1

JASO DH-1

Mack EO-N/EO-M Plus

MAN M 3275-1

MB 228.3

MTU Type 2

Renault VI RLD-2

Volvo VDS-3

Allison C3, CAT TO-2

ZF 04C / 04P / 07C / 07D / 21K

典型

15 °C 时密度, kg/l	0,886
粘度 -20 °C, mPa.s	6300
粘度 40 °C, mm ² /s	110,30
粘度 100 °C, mm ² /s	14,50
粘度指数	135
闪点 COC, °C	212
流点, °C	-30
总碱值, mgKOH/g	16,1
灰分, %	2,00

包装规格



32239
5 升罐装



45055
20 升提桶装



20056
60 升圆桶装



32474
200 升圆桶装



20057
208 升圆桶装