

产品信息 08.60.13

27-04-2024

Carsinus 220

说明

Carsinus 220 是一种优质循环油，采用了具有与生俱来的高粘度指数的特选溶剂精制的基础油。辅以各种添加剂，让该产品具有了以下特性：

- 卓越的耐磨性
- 优秀的防锈和防腐蚀保护效果
- 优异的氧化稳定性
- 优异的反乳化性
- 卓越的排气性和抗起泡性
- 不会影响合成密封件
- 低流点

应用

Carsinus 220 适用于润滑采用循环润滑方式的机械。但涡轮机除外。Carsinus 还适用于润滑需承受较轻负荷的齿轮传动装置和轴承。

规格

AFNOR NF E 48-603 HM

ASTM D 6158 HM

DIN 51524-2 HLP

ISO 11158 HM

典型

| | |
|-------------------------------|--------|
| 15 °C 时密度, kg/l | 0,897 |
| 粘度 40 °C, mm ² /s | 220,00 |
| 粘度 100 °C, mm ² /s | 18,80 |
| 粘度指数 | 95 |
| 闪点 COC, °C | 246 |
| 流点, °C | -18 |
| 酸值, mgKOH/g | 0,40 |
| 灰分, % | 0,06 |

包装规格

02309
5 升罐装57001
20 升提桶装12112
60 升圆桶装