

## 产品信息 02.20.40

19-04-2024

## Kroon-Oil Syngear MT/LD 75W-80

## 说明

Syngear MT/LD 75W-80 高级合成耐用传动油，适用于运行温度较高的新式手动和半自动重型变速箱。辅以各种最先进的添加剂，使其具有了以下特性：

- 超强热稳定性，长时间保持低粘度
- 极强的防锈、防腐蚀和防起泡性
- 流点低，可确保在极低温下能轻松自如地变换齿轮
- 高级“极压”特性
- 使用寿命长

## 应用

Syngear MT/LD 75W-80

专为工作温度极高的现代重型（紧凑型）和手动变速箱而开发。该产品还尤其适用于制造商要求较长换油周期的情况。有关正确使用方法，请查阅产品数据表中的产品规格。

## 规格

API GL-4

MAN 341 Typ Z4

ZF TE-ML 01L / 02L / 16K

DAF

Eaton Europe (extended drain)

Iveco

Renault

Volvo 97307

ZF TE-ML 08 / 13 / 24A

## 典型

15 °C 时密度, kg/l 0,858

粘度 40 °C, mm<sup>2</sup>/s 59,50粘度 100 °C, mm<sup>2</sup>/s 10,00

粘度指数 155

闪点 COC, °C 218

流点, °C -39

总碱值, mgKOH/g 4,2

## 包装规格



37507

15 升盒中袋装



32744

20 L Bag in Box



57018

20 升提桶装



35131

20 升罐装



12175

60 升圆桶装



34553

200 升圆桶装



12271

208 升圆桶装

本产品信息表中所提及的数据旨在让读者本人了解我们产品的特性及其可能的应用。尽管在声明日期之时已尽可能仔细地编写本概述，但编者对因信息的不完整性和/或不准确性所导致的损害不承担任何责任，特别是由于明显的文字错误而导致损害的情况。

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo 电话 +31 (0)546-818165。销售 +31 (0)546-816184。传真 +31 (0)546-817367。电子邮件 sales@kroon-oil.com