

产品信息 05.30.10

28-04-2024

Tornado

说明

Tornado 是一种全合成 2 冲程 (汽油) 机油。特殊的 2 冲程添加剂让该产品具有了以下特性：

- 由于有效附着性，对所有发动机部件具有超强润滑性能。减少磨损，延长发动机使用寿命
- 强力去污，让燃烧室和排气口即使是在高温下也不会形成沉积物
- 几乎完全燃烧，从而保持火花塞清洁，可保证最佳发动机性能
- 优异的防腐蚀和耐磨性
- 很少形成烟和气味
- 还可与无铅汽油混合使用

应用

Tornado 适用于轻便摩托车、摩托车、小型摩托车、链锯、割草机等中的高速重负荷风冷式 2 冲程发动机。它还适用于水冷式 2 冲程发动机 (散热器冷却)。Tornado 通常可与燃油以 1:50 的混合比进行使用，或者参考发动机制造商要求的混合比。Tornado 是一种全合成自动混合机油，并且也可用于自动润滑系统。

规格

API TC

JASO FD

Husqvarna

ISO-L-EGD

Piaggio Hexagon

典型

15 °C 时密度, kg/l	0,878
粘度 40 °C, mm ² /s	70,50
粘度 100 °C, mm ² /s	11,00
粘度指数	147
闪点 PM, °C	78
流点, °C	-45
总碱值, mgKOH/g	2,9
灰分, %	0,12

包装规格

02225
1 升瓶装57023
20 升提桶装12178
60 升圆桶装34586
208 升圆桶装