产品信息 01.30.70

12-10-2024

Specialsynth MSP 5W-40

说明

Specialsynth MSP 5W-40 是一种采用最新技术而研发的多用途高端合成机油。得益于多种精确平衡的中 SAPS 现代添加剂以及优质合成基础油，使该产品具有了以下特性：

- 节省燃油
- 极佳的抗磨损保护
- 快速冷启动
- 与颗粒过滤器和催化转换器兼容
- 与上一代发动机兼容，使该产品适合普遍应用
- 适合长换油间隔（如果车辆制造商支持）

应用

Specialsynth MSP 5W-40 是一种用于客车与货车的高级合成机油。特殊的中 SAPS 配方使得该产品适用于配有或未配有颗粒过滤器的最新式汽油和柴油发动机。有关正确的应用，请查阅产品咨询数据库。

规格

ACEA C3
API SN, API SN Plus
BMW Longlife-04
MB-Approval 229.51
MB 229.31 / 229.52
VW 505.00 / 505.01
Ford M2C917-A

典型

15 °C 时密度, kg/l	0,853
粘度 -30 °C, mPa.s	6080
粘度 40 °C, mm²/s	75,80
粘度 100 °C, mm²/s	13,20
粘度指数	180
闪点 COC, °C	220
流点, °C	-36
总碱值, mgKOH/g	7,0
灰分, %	0,75

本产品信息表中所提及的数据旨在让读者本人了解我们产品的特性及其可能的应用。尽管在声明日期之时已尽可能仔细地编写本概述，但编者对因信息的不完整性和/或不准确性所导致的损害不承担任何责任，特别是由于明显的文字错误而导致损害的情况

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo 电话 +31 (0)546-818165。销售 +31 (0)546-816184。传真 +31 (0)546-817367。电子邮件 sales@kroon-oil.com

包装规格

31257
1 升瓶装

35213
4 升罐装

31256
5 升罐装

34201
5 升罐装

37466
15 升盒中袋装

32715
20 L Bag in Box

57028
20 升提桶装

34041
20 升罐装

12189
60 升圆桶装

34518
200 升圆桶装

12281
208 升圆桶装

33730
1000 L IBC

本产品信息表中所提及的数据旨在让读者本人了解我们产品的特性及其可能的应用。尽管在声明日期之时已尽可能仔细地编写本概述，但编者对因信息的不完整性和/或不准确性所导致的损害不承担任何责任，特别是由于明显的文字错误而导致损害的情况

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo 电话 +31 (0)546-818165。销售 +31 (0)546-816184。传真 +31 (0)546-817367。电子邮件 sales@kroon-oil.com