

产品信息 06.30.30

04-07-2025

Kroon-Oil Viscor NF

说明

Viscor New Formula 是一种在调整柴油发动机燃油泵和喷油器过程中使用的校准液。除了密度与粘度恒定和非常准确外,Viscor NF 还含有多种先进添加剂,使其具有了以下特性:

- 在明确规定的值内调节,因此能以可复制的方式来调整柴油喷射系统
- 非常强抗腐蚀性:调节后泵和喷油器可以存放在仓库中而不会产生任何问题
- * Viscor NF 可防止部件生锈和腐蚀。
- 节省燃油
- 减少尾气排放量:有效调优可以提高燃烧率,造福环境

应用

Viscor NF 是一种用于柴油机喷射系统调试过程的校准液。此外,在调试完这些系统后,该产品还适合用作要长期保存零件的保存液。

规格

ISO 4113

SAE J 967D	
------------	--

Bosch VS 15665-OL-CV

MB 133 (former specification)

典型

15 °C 时密度, kg/l	0,825
粘度 40 °C, mm²/s	2,64
粘度 100 °C, mm²/s	1,12
闪点 PM, °C	102
流点, ℃	-48
钙, mg/kg	0
磷, mg/kg	0
锌, mg/kg	0

包装规格









15 升盒中袋装

20 L can

60 升圆桶装

12284 208 升圆桶装