

产品信息 01.20.41

13-06-2025

HDX 15W-40

说明

HDX 15W-40 是一种采用优质溶剂精制的基础油的机油，辅以各种添加剂，让该产品具有了以下特性：

- 极强的耐磨性、抗腐蚀性和抗起泡性
- 高而稳定的粘度指数

应用

HDX 15W-40 是一种四季通用的汽油发动机和柴油发动机机油，适用于在轻负荷条件下工作的客车与货车。不适用于要求最低达到 API CD 或 Mil-L-2104 C/D 级别的涡轮增压柴油发动机。

规格

API SF/CC

CCMC G2/D1

Ford M2C153-C (SF/CC)

Ford M2C9011-A

GM 6085M

GM 6041M

GM 6136M

典型

15 °C 时密度, kg/l	0,875
粘度 -20 °C, mPa.s	6300
粘度 40 °C, mm²/s	103,40
粘度 100 °C, mm²/s	14,00
粘度指数	137
闪点 COC, °C	232
流点, °C	-30
总碱值, mgKOH/g	3,5
灰分, %	0,86

包装规格



00204
1 升瓶装



00326
5 升罐装



35030
20 升提桶装



10060
20 升罐装



10114
60 升圆桶装



10214
208 升圆桶装