

## 产品信息 01.20.40

24-04-2024

## HDX 10W-40

## 说明

HDX 10W-40 是一种采用优质溶剂精制的基础油的机油，辅以各种添加剂，让该产品具有了以下特性：

- 极强的耐磨性、抗腐蚀性和抗起泡性
- 高而稳定的粘度指数

## 应用

HDX 10W-40 是一种四季通用的汽油发动机和柴油发动机机油，适用于在轻负荷条件下工作的客车与货车。不适用于要求最低达到 API CD 或 Mil-L-2104 C/D 级别的涡轮增压柴油发动机。

## 规格

API SF/CC

CCMC G2/D1

## 典型

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 15 °C 时密度, kg/l               | 0,867 |
| 粘度 -25 °C, mPa.s              | 5270  |
| 粘度 40 °C, mm <sup>2</sup> /s  | 93,80 |
| 粘度 100 °C, mm <sup>2</sup> /s | 14,20 |
| 粘度指数                          | 154   |
| 闪点 COC, °C                    | 236   |
| 流点, °C                        | -30   |
| 总碱值, mgKOH/g                  | 3,5   |
| 灰分, %                         | 0,86  |

## 包装规格

00203  
1 升瓶装00303  
5 升罐装35033  
20 升提桶装10115  
60 升圆桶装10215  
208 升圆桶装