产品信息 01.20.40

12-10-2024

HDX 10W-40

说明

HDX 10W-40 是一种采用优质溶剂精制的基础油的机油，辅以各种添加剂，让该产品具有了以下特性：

- 极强的耐磨性、抗腐蚀性和抗起泡性
- 高而稳定的粘度指数

应用

HDX 10W-40 是一种四季通用的汽油发动机和柴油发动机机油，适用于在轻负荷条件下工作的客车与货车。不适用于要求最低达到 API CD 或 Mil-L-2104 C/D 级别的涡轮增压柴油发动机。

规格

API SF/CC
CCMC G2/D1

典型

15 °C 时密度, kg/l	0,867
粘度 -25 °C, mPa.s	5270
粘度 40 °C, mm²/s	93,80
粘度 100 °C, mm²/s	14,20
粘度指数	154
闪点 COC, °C	236
流点, °C	-30
总碱值, mgKOH/g	3,5
灰分, %	0,86

包装规格

00203
1 升瓶装

00303
5 升罐装

35033
20 升提桶装

10115
60 升圆桶装

10215
208 升圆桶装

本产品信息表中所提及的数据旨在让读者本人了解我们产品的特性及其可能的应用。尽管在声明日期之时已尽可能仔细地编写本概述，但编者对因信息的不完整性和/或不准确性所导致的损害不承担任何责任，特别是由于明显的文字错误而导致损害的情况

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo 电话 +31 (0)546-818165。销售 +31 (0)546-816184。传真 +31 (0)546-817367。电子邮件 sales@kroon-oil.com