

产品信息 01.20.10

26-04-2024

Bi-Turbo 15W-40

说明

Bi-Turbo 15W-40 是一种采用了优质溶剂精制的基础油的通用矿物机油。辅以各种添加剂，让该产品具有了以下特性：

- 极强的去污和消散力，从而可有效防止黑色油泥的形成
- 非常强的抗氧化性
- 高效耐磨性
- 良好的抗腐蚀性和抗起泡性
- 高而稳定的粘度指数
- 低蒸发可能性
- 对催化转换器无负面影响

应用

Bi-Turbo 15W-40 是一种适用于客车与货车中汽油、柴油和 LPG

发动机的通用矿物机油，无论是否配备了排气涡轮机或催化转换器均可。有关最佳使用方法，请始终查阅 Kroon-Oil 咨询数据库。

规格

ACEA A3/B4

API SL/CF

MB 229.1

VW 501.01/505.00

典型

15 °C 时密度, kg/l	0,865
粘度 -20 °C, mPa.s	2800
粘度 40 °C, mm ² /s	88,90
粘度 100 °C, mm ² /s	13,50
粘度指数	135
闪点 COC, °C	230
流点, °C	-27
总碱值, mgKOH/g	10,3
灰分, %	1,31

包装规格



00215
1 升瓶装



33078
4 升罐装



00328
5 升罐装



37487
15 升盒中袋装



32723
20 L Bag in
Box



35049
20 升提桶装



10074
20 升罐装



10128
60 升圆桶装



33713
200 升圆桶装



10228
208 升圆桶装



33544
1000 L IBC