产品信息 02.10.10

04-07-2025

Gear Oil 80W-90

说明

Gearlube GL-1 80W-90 是一种用于机械变速器的矿物润滑油。该产品不易氧化和起泡，可防止金属表面腐蚀。

应用

Gearlube GL-1 80W-90 用于制造商不建议或禁止使用“极压”传动油的齿轮箱、差速器、转向箱和变速箱。

规格

API GL-1

典型

15 °C 时密度, kg/l	0,885
粘度 40 °C, mm²/s	154,00
粘度 100 °C, mm²/s	15,00
粘度指数	97
闪点 COC, °C	258
流点, °C	-12
酸值, mgKOH/g	1,10

包装规格

37513
15 升盒中袋装

20021
20 升罐装

11101
60 升圆桶装

11201
208 升圆桶装

本产品信息表中所提及的数据旨在让读者本人了解我们产品的特性及其可能的应用。尽管在声明日期之时已尽可能仔细地编写本概述，但编者对因信息的不完整性和/或不准确性所导致的损害不承担任何责任，特别是由于明显的文字错误而导致损害的情况。

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo 电话 +31 (0)546-818165。销售 +31 (0)546-816184。传真 +31 (0)546-817367。电子邮件 sales@kroon-oil.com