产品信息 02.10.21

27-04-2024

Gearlube GL-4 80W-90

说明

Gearlube GL-4 80W-90 是一种用于机械变速器的矿物润滑油，采用了优质溶剂精制的基础油，并辅以特殊“极压”添加剂，让该产品具有了以下特性：

- 有效的抗氧化性
- 强防锈、防腐蚀和防起泡性
- 低流点
- 良好的“极压”特性

应用

Gearlube GL-4 80W-90 用于准双曲面齿轮后桥、齿轮箱以及要求使用“极压”传动油的其他变速箱。

规格

API GL-4
MIL-L-2105
ZF TE-ML 16A/17A/19A
MAN 341 Typ E2

典型

15 °C 时密度, kg/l	0,896
粘度 40 °C, mm²/s	149,00
粘度 100 °C, mm²/s	14,80
粘度指数	98
闪点 COC, °C	230
流点, °C	-30
酸值, mgKOH/g	1,10
灰分, %	0,03

包装规格

33480	01307	37498	32739	36079	31027	11103	11203	34558
1 升瓶装	5 升罐装	15 升盒中袋装	20 L Bag in Box	20 升提桶装	20 升罐装	60 升圆桶装	208 升圆桶装	1000 L IBC

本产品信息表中所提及的数据旨在让读者本人了解我们产品的特性及其可能的应用。尽管在声明日期之时已尽可能仔细地编写本概述，但编者对因信息的不完整性和/或不准确性所导致的损害不承担任何责任，特别是由于明显的文字错误而导致损害的情况。

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo 电话 +31 (0)546-818165。销售 +31 (0)546-816184。传真 +31 (0)546-817367。电子邮件 sales@kroon-oil.com