

产品信息 08.40.05

17-05-2025

Kroon-Oil Espadon ZC-3500 ISO 22

说明

Espadon ZC-3500

是一种采用了精炼高级基础油的切削油，其中含有多种特选的防雾、极性和化学活性“抗熔接”添加剂。配合其有效的蒸发作用，Espadon ZC-3500 在整个使用寿命过程中有利于改善工作环境。得益于其特殊配方，Espadon ZC-3500 具有以下特性：

- 无氯
- 极佳的 EP 特性
- 不影响机械清漆和密封件
- 芳烃含量低
- 油雾少
- 蒸发量低
- 良好的表面抛光效果
- 可与所有其他 Kroon-Oil 机器润滑油配合使用

应用

Espadon ZC-3500

是一种重型切削油，适用于加工难度非常高的高合金、不锈钢、酸性钢和耐热奥氏体钢。事实证明，其在加工各种易于拖尾（即在切口处产生大量积聚物）的钢材方面效果

注意：在加工有色金属时可能会出现变色。

典型

15 °C 时密度, kg/l	0,885
粘度 40 °C, mm ² /s	21,20
粘度 100 °C, mm ² /s	4,18
粘度指数	98
闪点 COC, °C	182
流点, °C	-15
总碱值, mgKOH/g	1,0
酸值, mgKOH/g	0,77

包装规格



35657

500 毫升瓶装



34320

5 升罐装



36001

20 升提桶装



37960

20 升罐装



11168

60 升圆桶装



11268

208 升圆桶装