产品信息 08.40.05

12-10-2024

Kroon-Oil Espadon ZC-3500 ISO 22

说明

Espadon ZC-3500
是一种采用了精炼高级基础油的切削油，其中含有多种特选的防雾、极性和化学活性“抗熔接”添加剂。配合其有效的蒸发作用，Espadon ZC-3500
在整个使用寿命过程中有利于改善工作环境。得益于其特殊配方，Espadon ZC-3500 具有以下特性：

- 无氯
- 极佳的 EP 特性
- 不影响机械清漆和密封件
- 芳烃含量低
- 油雾少
- 蒸发量低
- 良好的表面抛光效果
- 可与所有其他 Kroon-Oil 机器润滑油配合使用

应用

Espadon ZC-3500
是一种重型切削油，适用于加工难度非常高的高合金、不锈钢、酸性钢和耐热奥氏体钢。实事证明，其在加工各种易于拖尾（即在切口处产生大量积聚物）的钢材方面效果
注意：在加工有色金属时可能会出现变色。

典型

15 °C 时密度, kg/l	0,885
粘度 40 °C, mm²/s	21,20
粘度 100 °C, mm²/s	4,18
粘度指数	98
闪点 COC, °C	182
流点, °C	-15
总碱值, mgKOH/g	1,0
酸值, mgKOH/g	0,77

包装规格

35657
500 毫升瓶装

34320
5 升罐装

36001
20 升提桶装

11168
60 升圆桶装

11268
208 升圆桶装

本产品信息表中所提及的数据旨在让读者本人了解我们产品的特性及其可能的应用。尽管在声明日期之时已尽可能仔细地编写本概述，但编者对因信息的不完整性和/或不准确性所导致的损害不承担任何责任，特别是由于明显的文字错误而导致损害的情况

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo 电话 +31 (0)546-818165。销售 +31 (0)546-816184。传真 +31 (0)546-817367。电子邮件 sales@kroon-oil.com