

## 产品信息 02.10.21

03-07-2025

## Gearlube GL-4 80W-90

## 说明

Gearlube GL-4 80W-90 是一种用于机械变速器的矿物润滑油，采用了优质溶剂精制的基础油，并辅以特殊“极压”添加剂，让该产品具有了以下特性：

- 有效的抗氧化性
- 强防锈、防腐蚀和防起泡性
- 低流点
- 良好的“极压”特性

## 应用

Gearlube GL-4 80W-90 用于准双曲面齿轮后桥、齿轮箱以及要求使用“极压”传动油的其他变速箱。

## 规格

API GL-4

MIL-L-2105

ZF TE-ML 16A/17A/19A

MAN 341 Typ E2

## 典型

15 °C 时密度, kg/l	0,896
粘度 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	149,00
粘度 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	14,80
粘度指数	98
闪点 COC, °C	230
流点, °C	-30
酸值, mgKOH/g	1,10
灰分, %	0,03

## 包装规格



33480  
1 升瓶装



01307  
5 升罐装



37498  
15 升盒中袋装



31027  
20 升罐装



11103  
60 升圆桶装



11203  
208 升圆桶装



34558  
1000 L IBC