

## 产品信息 02.10.32

26-04-2024

## Gearlube RPC 75W-80

## 说明

Gearlube RPC 75W-80 是一种采用溶剂精制的基础油的优质传动油。通过使用特选矿物基础油和多种特殊添加剂，让该产品具有了以下特性：

- 绝佳的抗磨损性
- 卓越的抗腐蚀性
- 优异的氧化稳定性
- 良好的抗起泡性
- 低温时极低的粘度
- 非常高而稳定的粘度指数

## 应用

Gearlube RPC 75W-80 专为法国车型中的各种手动变速箱而开发，例如雷诺、标致和雪铁龙。Gearlube RPC 75W-80 可用于要求符合 API GL-5 Renault 或 API GL-5 PSA 规范的情况。它还可以用于制造商建议使用低粘度传动油的情况。

## 规格

API GL-4+

MIL-L-2105

PSA B71 2330

## 典型

15 °C 时密度, kg/l	0,848
粘度 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	49,30
粘度 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	9,15
粘度指数	170
闪点 COC, °C	220
流点, °C	-39
总碱值, mgKOH/g	8,7
酸值, mgKOH/g	1,34
灰分, %	1,34

## 包装规格

01210  
1 升瓶装32746  
20 L Bag in Box36089  
20 升提桶装35375  
20 升罐装11160  
60 升圆桶装11260  
208 升圆桶装