产品信息 02.30.30

19-04-2024

ATF - F (Ford)

说明

ATF-F（福特）是一种优质自动变速器油，采用了溶剂精制的基础油。辅以各种添加剂，让该产品具有了以下特性：

- 非常高而稳定的粘度指数
- 非常低的流点
- 优异的氧化稳定性
- 有效的耐磨性、抗腐蚀性和抗起泡性
- 特殊摩擦性能
- 不影响密封件和有色金属

应用

ATF-F（福特）可用于建议使用 ATF-F（福特）油的自动齿轮箱、动力转向系统和液力变矩器。

规格

Ford M2C33-F/G
Ford M2C9007-AA
BorgWarner
Volvo 97330

典型

15 °C 时密度, kg/l	0,855
粘度 40 °C, mm²/s	33,60
粘度 100 °C, mm²/s	7,40
粘度指数	178
闪点 COC, °C	195
流点, °C	-42
总碱值, mgKOH/g	1,6

包装规格

01201
1 升瓶装

36086
20 升提桶装

11109
60 升圆桶装

11209
208 升圆桶装

本产品信息表中所提及的数据旨在让读者本人了解我们产品的特性及其可能的应用。尽管在声明日期之时已尽可能仔细地编写本概述，但编者对因信息的不完整性和/或不准确性所导致的损害不承担任何责任，特别是由于明显的文字错误而导致损害的情况。

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo 电话 +31 (0)546-818165。销售 +31 (0)546-816184。传真 +31 (0)546-817367。电子邮件 sales@kroon-oil.com