

产品信息 02.40.10

20-04-2024

Agrifluid HT

说明

Agrifluid HT 是一种现代通用液压传动油。它采用了溶剂精制的基础油，并加入了添加剂。Agrifluid HT 具有以下特性：

- 非常高而稳定的粘度指数
- 非常低的流点
- 优异的氧化稳定性
- 有效的抗“极压”和抗磨性
- 适用于湿式制动系统
- 卓越的防锈和抗腐蚀性

应用

Agrifluid HT 是一种

UTTO（通用拖拉机传动油），专门针对农业产业的日常工作条件而开发。该通用传动油已发展成为常用农业和土方工程机械的液压和传动系统润滑油。

规格

API GL-4

Allison C4

Case MS1206 / MS1207 / MS1209

Cat TO-2

Ford M2C134-D

John Deere J20C

Massey Ferguson M1135 / M1143

NH 410B

Volvo WB 101 (97303)

ZF TE-ML 03E / 05F / 06K

典型

15 °C 时密度, kg/l	0,887
粘度 -25 °C, mPa.s	6120
粘度 -20 °C, mPa.s	4800
粘度 40 °C, mm ² /s	62,60
粘度 100 °C, mm ² /s	10,60
粘度指数	155
闪点 COC, °C	225
流点, °C	-42
总碱值, mgKOH/g	7,3
灰分, %	1,19
Brookfield -40°C, mPa.s	>900000

包装规格



34223
5 升罐装



37516
15 升盒中袋装



32735
20 L Bag in Box



36090
20 升提桶装



35079
20 升罐装



11176
60 升圆桶装



34748
200 升圆桶装



11276
208 升圆桶装