

## 产品信息 08.10.10

27-04-2024

## Perlus H 46

## 说明

Perlus H 46 是一种采用特选溶剂精制基础油的优质多级“极压”液压油。辅以多种特殊添加剂，让该产品具有了以下特性：

- 高而稳定的粘度指数
- 卓越的耐磨性
- 优秀的防锈和防腐蚀保护效果
- 优异的氧化稳定性
- 优异的反乳化性
- 卓越的排气性和抗起泡性
- 不会影响合成密封件
- 非常低的流点

## 应用

Perlus H 46 非常适用于所有需要在高压以及较大温度范围内工作的土方工程机械和固定装置中的重型液压系统。

## 规格

AFNOR NF E 48-603 HV

ASTM D 6158 HV

Cincinnati Machine P-70

Denison HF-0/HF-1/HF-2

DIN 51524-3 HVLP

Eaton Brochure 694 for 35VQ25A

GM LS-2

ISO 11158 HV

## 典型

15 °C 时密度, kg/l	0,850
粘度 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	45,80
粘度 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	8,04
粘度指数	149
闪点 COC, °C	220
流点, °C	-42
酸值, mgKOH/g	0,40
灰分, %	0,06
Conductivity, pS	137

包装规格



32849  
1 升瓶装



31091  
5 升罐装



37483  
15 升盒中袋装



37071  
20 升提桶装



32035  
20 升罐装



12124  
60 升圆桶装



33858  
200 升圆桶装



37184  
200 升圆桶装



12222  
208 升圆桶装



12729  
1000 L IBC