产品信息 08.60.07

16-04-2024

Abacot MEP 100

说明

Abacot MEP 100 是一种优质工业传动油。该产品采用了矿物油，辅以无铅“极压”添加剂。Abacot MEP 100 具有以下特性：

- 优异的耐高压和冲击载荷性能
- 有效耐高温性能
- 有效防锈和防腐蚀性
- 卓越的耐磨性
- 绝佳的抗起泡性
- 低流点

应用

Abacot MEP 100 可用于润滑几乎所有类型的工业齿轮传动装置，而这些传动装置往往都需要承受超重载荷以及/或者冲击载荷。

规格

AGMA 9005-F16 (AS)
AIST (US Steel) 224
David Brown S1.53.101 E
DIN 51517-3 CLP
ISO 12925-1 Type CKD

典型

15 °C 时密度, kg/l	0,893
粘度 40 °C, mm²/s	100,00
粘度 100 °C, mm²/s	11,00
粘度指数	96
闪点 COC, °C	235
流点, °C	-24
酸值, mgKOH/g	0,54

包装规格

37533
15 升盒中袋装

32754
20 L Bag in Box

37095
20 升提桶装

12136
60 升圆桶装

12234
208 升圆桶装

35962
1000 L IBC

本产品信息表中所提及的数据旨在让读者本人了解我们产品的特性及其可能的应用。尽管在声明日期之时已尽可能仔细地编写本概述，但编者对因信息的不完整性和/或不准确性所导致的损害不承担任何责任，特别是由于明显的文字错误而导致损害的情况。

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo 电话 +31 (0)546-818165。销售 +31 (0)546-816184。传真 +31 (0)546-817367。电子邮件 sales@kroon-oil.com