

产品信息 02.20.21

17-05-2025

Gearlube HS GL-5 80W-140

说明

Gearlube HS GL-5 80W-140 是一种非常先进的合成传动油。通过使用低粘度合成基础油结合多种高级添加剂，让该产品具有了以下特性：

- 节省燃油（成本效益）
- 不以任何方式影响密封件（无渗漏风险）
- 即使是在最严苛的条件下也可形成强效润滑膜（技术可靠性高）
- 低粘度可确保齿轮变换更轻松自如（易于使用）
- 可有效防止齿轮箱和轴承磨损（延长传动轴系使用寿命）
- 在如今普遍要求的（更长的）换油周期方面表现特别出色（增强安全性）

应用

Gearlube HS GL-5 80W-140

是一种节能合成传动油，专为后桥中负荷最重的准双曲面齿轮变速器以及手动变速箱而开发。它还可以用于所有建议使用“极压”传动油的变速箱。

规格

API GL-5

MIL-L-2105D

典型

15 °C 时密度, kg/l	0,900
粘度 40 °C, mm ² /s	228,00
粘度 100 °C, mm ² /s	27,80
粘度指数	158
闪点 COC, °C	220
流点, °C	-33

包装规格



57014

20 升提桶装



35243

20 升罐装



12172

60 升圆桶装



12268

208 升圆桶装