

产品信息 02.20.30

17-05-2025

Unigear HS GL3/GL5 80W-90

说明

Unigear GL-3/GL-5 80W-90 是一种采用最佳 (PAO) 合成基础油的总传动轴系传动油。现代添加剂成就了该产品的以下特性：

- 出色的低温特性：齿轮变换更顺滑
- 极强的防锈、防腐蚀和防起泡性
- 高级“极压”特性磨损小
- 卓越热稳定性，在整个（长）换油周期均可发挥最佳润滑效果：延长使用寿命，最佳技术可靠性，从而降低可变成本

应用

Unigear GL-3/GL-5 80W-90

是一种通用传动油，专为客车与货车中的手动变速箱和差速器而开发。该总驱动车系传动油非常适用于需要保持混编车队的工作场所。普遍适用于建议符合 API GL-3、GL-4 和 GL-5 规范且粘度等级为 80W-90 的情况。

规格

API GL-3 / GL-4 / GL-5 / MT-1

MIL-L-2105D / MIL-PRF-2105E, SAE J2360

DAF

DTFR 12B100

Iveco

Mack GO-J

MAN 341 Typ Z2 / 341 Typ GA1 / 342 Type M2

MB 235.0

Scania STO 1:0 / 1:1 G

ZF TE-ML 02B / 04G / 05A / 07A / 12E / 12M / 12L

ZF TE-ML 16B / 16C / 17H / 19B / 21A / 24A

典型

15 °C 时密度, kg/l	0,883
粘度 40 °C, mm ² /s	125,80
粘度 100 °C, mm ² /s	15,00
粘度指数	122
闪点 COC, °C	234
流点, °C	-36

包装规格



37535

15 升盒中袋装



57017

20 升提桶装



37907

20 升罐装



12174

60 升圆桶装



12270

208 升圆桶装