

产品信息 02.20.40

17-05-2025

Kroon-Oil Syngear MT/LD 75W-80

说明

Syngear MT/LD 75W-80 高级合成耐用传动油，适用于运行温度较高的新式手动和半自动重型变速箱。辅以最先进的添加剂，使其具有了以下特性：

- 超强热稳定性，长时间保持低粘度
- 极强的防锈、防腐蚀和防起泡性
- 流点低，可确保在极低温下能轻松自如地变换齿轮
- 高级“极压”特性
- 使用寿命长

应用

Syngear MT/LD 75W-80

专为工作温度极高的现代重型（紧凑型）和手动变速箱而开发。该产品还尤其适用于制造商要求较长换油周期的情况。有关正确使用方法，请查阅产品数据表中的产品规格。

规格

API GL-4

MAN 341 Typ Z4

ZF TE-ML 01L / 02L / 16K

DAF

Eaton Europe (extended drain)

Iveco

Renault

Volvo 97307

ZF TE-ML 08 / 13 / 24A

典型

15 °C 时密度, kg/l	0,858
粘度 40 °C, mm ² /s	59,50
粘度 100 °C, mm ² /s	10,00
粘度指数	155
闪点 COC, °C	218
流点, °C	-39
总碱值, mgKOH/g	3,2

包装规格



37507

15 升盒中袋装



57018

20 升提桶装



35131

20 升罐装



12175

60 升圆桶装



34553

200 升圆桶装



12271

208 升圆桶装