产品信息 08.10.15

16-04-2024

Perlus ACD 46

说明

Perlus ACD 46

是一种优质液压洗涤油剂，采用了具有与生俱来的高粘度指数的特选溶剂精制的基础油，同时辅以各种多功能添加剂，让该产品具有了以下特性：

- 卓越的耐磨性
- 优异的防锈和抗腐蚀性
- 优异的氧化稳定性
- 卓越的清洁能力
- 卓越的排气性和抗起泡性
- 不会影响合成密封件
- 低流点
- 能吸收少量水分

应用

Perlus ACD 46

适用于需要承受较轻负荷的重型液压装置以及齿轮传动装置和轴承。此外，它还非常适合用于真空泵的循环润滑（涡轮机除外）以及一般机械润滑。

典型

15 °C 时密度, kg/l	0,885
粘度 40 °C, mm²/s	46,00
粘度 100 °C, mm²/s	7,37
粘度指数	123
闪点 COC, °C	215
流点, °C	-30
总碱值, mgKOH/g	6,9
灰分, %	0,94

包装规格

57030
20 升提桶装

12180
60 升圆桶装

12227
208 升圆桶装

本产品信息表中所提及的数据旨在让读者本人了解我们产品的特性及其可能的应用。尽管在声明日期之时已尽可能仔细地编写本概述，但编者对因信息的不完整性和/或不准确性所导致的损害不承担任何责任，特别是由于明显的文字错误而导致损害的情况。

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo 电话 +31 (0)546-818165。销售 +31 (0)546-816184。传真 +31 (0)546-817367。电子邮件 sales@kroon-oil.com