产品信息 06.30.30

27-04-2024

Kroon-Oil Viscor NF

说明

Viscor New Formula 是一种在调整柴油发动机燃油泵和喷油器过程中使用的校准液。除了密度与粘度恒定和非常准确外，Viscor NF 还含有多种先进添加剂，使其具有了以下特性：

- 在明确规定的值内调节，因此能以可复制的方式来调整柴油喷射系统
- 非常强抗腐蚀性：调节后泵和喷油器可以存放在仓库中而不会产生任何问题
- Viscor NF 可防止部件生锈和腐蚀。
- 节省燃油
- 减少尾气排放量：有效调优可以提高燃烧率，造福环境

应用

Viscor NF 是一种用于柴油机喷射系统调试过程的校准液。此外，在调试完这些系统后，该产品还适合用作要长期保存零件的保存液。

规格

ISO 4113
SAE J 967D
Bosch VS 15665-OL-CV
MB 133 (former specification)

典型

15 °C 时密度, kg/l	0,820
粘度 40 °C, mm²/s	2,62
粘度 100 °C, mm²/s	1,07
闪点 PM, °C	102
流点, °C	-33

包装规格

37472
15 升盒中袋装

57029
20 L can

12192
60 升圆桶装

12284
208 升圆桶装

本产品信息表中所提及的数据旨在让读者本人了解我们产品的特性及其可能的应用。尽管在声明日期之时已尽可能仔细地编写本概述，但编者对因信息的不完整性和/或不准确性所导致的损害不承担任何责任，特别是由于明显的文字错误而导致损害的情况。