产品信息 08.10.05

03-07-2025

Perlus H 22

说明

Perlus H 22 是一种采用特选溶剂精制基础油的优质多级“极压”液压油。辅以多种特殊添加剂，让该产品具有了以下特性：

- 高而稳定的粘度指数
- 卓越的耐磨性
- 优秀的防锈和防腐蚀保护效果
- 优异的氧化稳定性
- 优异的反乳化性
- 卓越的排气性和抗起泡性
- 不会影响合成密封件
- 非常低的流点

应用

Perlus H 22 非常适用于所有需要在高压以及较大温度范围下工作的土方工程机械和固定装置中的重型液压系统。

规格

AFNOR NF E 48-603 HV
ASTM D 6158 HV
DIN 51524-3 HVLP
ISO 11158 HV / 6743-4 HV

典型

15 °C 时密度, kg/l	0,875
粘度 40 °C, mm²/s	22,00
粘度 100 °C, mm²/s	5,00
粘度指数	163
闪点 COC, °C	192
流点, °C	-45
酸值, mgKOH/g	0,40
灰分, %	0,06

包装规格

37776
15 升盒中袋装

37923
20 升罐装

12194
60 升圆桶装

34119
208 升圆桶装

35101
1000 L IBC

本产品信息表中所提及的数据旨在让读者本人了解我们产品的特性及其可能的应用。尽管在声明日期之时已尽可能仔细地编写本概述，但编者对因信息的不完整性和/或不准确性所导致的损害不承担任何责任，特别是由于明显的文字错误而导致损害的情况。

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo 电话 +31 (0)546-818165。销售 +31 (0)546-816184。传真 +31 (0)546-817367。电子邮件 sales@kroon-oil.com