

产品信息 02.30.40

20-04-2024

ATF Almirol

说明

ATF Almirol 是一种适用于新一代自动变速器的优质自动变速器油。通过选用优质基础油并优化多种合成添加剂，该产品具有以下独特性能：

- 低温时极低的粘度
- 非常高而稳定的粘度指数
- 非常低的流点
- 高温时极强的氧化稳定性
- 有效的耐磨性、抗腐蚀性和抗起泡性
- 特殊摩擦性能
- 不影响密封件和有色金属

应用

ATF Almirol 适用于自动变速箱、动力转向系统、液力变矩器以及通用汽车和其他制造商建议使用 ATF Dexron III-H 油的其他应用。有关正确使用方法，请查阅产品数据表中的产品规范。

规格

Allison C4 / TES-389

Cat TO-2

DTFR 13C100 / 13C140 / 13C170

Ford Mercon / M2C138-CJ / 166-H

GM Dexron IID / IIE / IIIF / IIIG / IIH

MAN 339 Typ Z1 / V1

MB 236.1 / 236.5 / 236.6 / 236.7 / 236.9 / 236.93

Voith 55.6335 (G607)

Volvo 97341

ZF TE-ML 02F/03D/04D/09/11A/11B/14A/17C

Ford ESD-M2C-186A

典型

15 °C 时密度, kg/l	0,849
粘度 40 °C, mm ² /s	35,80
粘度 100 °C, mm ² /s	7,30
粘度指数	175
闪点 COC, °C	226
流点, °C	-51
总碱值, mgKOH/g	0,9

包装规格



01212
1 升瓶装



01322
5 升罐装



37505
15 升盒中袋装



32740
20 L Bag in Box



36087
20 升提桶装



35214
20 升罐装



11175
60 升圆桶装



11275
208 升圆桶装



35107
1000 L IBC