

## 产品信息 08.10.13

19-04-2024

## Perlus Bio

## 说明

Perlus Bio 是一种采用植物油的优质生物降解液压油，并辅以特选添加剂，使其具有了以下特性：

- 高而稳定的粘度指数
- 卓越的耐磨性
- 优异的防锈和抗腐蚀性
- 优异的氧化稳定性
- 不会影响合成密封件
- 低流点
- 起泡可能性低
- 迅速排气

## 应用

## Perlus Bio

非常适用于所有需要在高压以及较大的温度范围内工作的重型液压系统。该液压油专为可能产生环境污染的情况下使用而设计，例如软管破损和/或泄漏。

## 规格

ISO 15380 HETG

CEC L-33-T-82 &gt;90% (3 weeks)

## 典型

15 °C 时密度, kg/l	0,919
粘度 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	36,00
粘度 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	8,11
粘度指数	211
闪点 COC, °C	302
流点, °C	-24
酸值, mgKOH/g	0,40
灰分, %	0,06

## 包装规格



37077  
20 升提桶装



32031  
20 升罐装



12130  
60 升圆桶装



12228  
208 升圆桶装



32509  
1000 L IBC