

## 产品信息 08.60.18

05-07-2024

## Turbo Oil 68

## 说明

Turbo Oil 68 是一种采用特选精炼基础油的通用矿物涡轮油。这些基础油中加入了各种金属减活剂和普通添加剂，让该产品具有了以下特性：

- 即使是在高温下也具有极强的氧化稳定性
- 对黑色和有色金属具有卓越的防腐蚀保护
- 水分离效果卓著
- 起泡可能性低
- 高粘度指数

## 应用

Turbo Oil 68 专为经常出现高油温的最新蒸汽和燃气轮机装置的润滑油循环系统而开发。Turbo Oil 68 还适用于会受到润滑油进水问题困扰的润滑液压系统、压缩机、齿轮传动装置和轴承。

## 规格

Alstom HTGD 90 117

BS 489

DIN 51515-1 L-TD

Siemens TLV 9013 04 (non-EP)

## 典型

15 °C 时密度, kg/l	0,867
粘度 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	68,00
粘度 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	8,60
粘度指数	98
闪点 COC, °C	220
流点, °C	-24
酸值, mgKOH/g	0,15

## 包装规格

57006  
20 升提桶装12249  
208 升圆桶装