产品信息 02.20.10

12-10-2024

Syngear 75W-90

说明

SynGear 75W-90 是一种用于机械变速器的半合成润滑油，采用了优质溶剂精制和合成基础油，并辅以特殊“极压”添加剂，让该产品具有了以下特性：

- 卓越的抗氧化性
- 极强的防锈、防腐蚀和防起泡性
- 低流点
- 优异的“极压”特性
- 低温下良好的齿轮变换性能
- 节省燃油

应用

SynGear 75W-90 专为需要承受重负荷的齿轮箱以及不适用“极压”齿轮油的所有变速箱而开发。该齿轮油尤其适用于齿轮变换存在问题的齿轮箱。

规格

API GL-4/5
MIL-L-2105
VW 501.50

典型

15 °C 时密度, kg/l	0,874
粘度 40 °C, mm²/s	83,80
粘度 100 °C, mm²/s	15,20
粘度指数	192
闪点 COC, °C	182
流点, °C	-48

包装规格

02205
1 升瓶装

34598
5 升罐装

37479
15 升盒中袋装

32737
20 L Bag in Box

37065
20 升提桶装

12105
60 升圆桶装

12251
208 升圆桶装

本产品信息表中所提及的数据旨在让读者本人了解我们产品的特性及其可能的应用。尽管在声明日期之时已尽可能仔细地编写本概述，但编者对因信息的不完整性和/或不准确性所导致的损害不承担任何责任，特别是由于明显的文字错误而导致损害的情况

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo 电话 +31 (0)546-818165。销售 +31 (0)546-816184。传真 +31 (0)546-817367。电子邮件 sales@kroon-oil.com