

产品信息 01.30.50

28-04-2024

Armado Synth 10W-40

说明

Armado Synth 10W-40

是一种适用于商用车辆的现代合成柴油发动机机油。合成基础油与最新添加剂技术的结合，造就了该产品前所未有的优异品质。Armado Synth 10W-40 重新界定了商用车辆的机油标准。它主要具有以下特性：

- 节省燃油，让油耗保持在极低的水平
- 即使是在极低温度下，也能确保平稳的冷启动
- 确保技术可靠性，即使是在最极端的工作条件下也能形成强效润滑膜 - 超凡的清洁能力
- 有效防止发动机磨损
- 在如今普遍要求的长换油周期方面表现特别出色，带来额外的安全保护
- 还可防止引擎内径磨光
- 有助于节省成本

应用

Armado Synth 10W-40 适用于在极端条件下运行的柴油发动机。该产品配合含硫量极低的柴油，非常适用于低废气排放量的 EURO 1、2、3、4 和 5 柴油发动机。Armado Synth 10W-40 的开发符合制造商的说明，不但具备超长的换油周期（100,000 km 以上），同时还能保持极长的无故障使用寿命。

规格

ACEA E4, E7

API CI-4

Mack EO-N

Renault VI RLD-2

Scania LDF-3

Volvo VDS-3

Cummins CES 20078 / 20077

Deutz IV-18

DTFR 15B120

MAN M 3277

MB 228.5

MTU Type 3

典型

15 °C 时密度, kg/l	0,867
粘度 -25 °C, mPa.s	5560
粘度 40 °C, mm ² /s	95,50
粘度 100 °C, mm ² /s	14,20
粘度指数	153
闪点 COC, °C	238
流点, °C	-42
总碱值, mgKOH/g	15,3
灰分, %	1,60

包装规格



37539
15 升盒中袋装



32040
20 升罐装



12171
60 升圆桶装



12267
208 升圆桶装