

产品信息 98.00.02

27-04-2024

Kroon-Oil Mould 2000

说明

Mould 2000

是一种用于混凝土工业和建筑业的淡色脱模油。它由高度精制基液和易挥发液体构成。其中还加入了无毒表面活性物质和防腐剂。挥发性液体和泌出水蒸发后，形成的低层

- 混凝土对框架的附着力极低
- 钢模无锈
- 脱模顺利轻松
- 防止混凝土表面形成孔隙
- 防尘水泥
- 精饰层涂布，确保无故障
- 不沾污混凝土表面：对外露水泥表面至关重要

应用

Mould 2000 适用于采用（部分）加热模具的混凝土施工和混凝土工业中所使用的钢制和涂层木制模板。

每升覆盖 m² 数：

- 多层涂覆：30 至 40 m²/升
- 钢和其他金属：40 至 50 m²/升 使用说明：
- 为达到最佳效果，请涂抹薄薄的一层即可
- 用刷子或喷雾器清除任何多余的产品
- 清除任何残留的产品以防止出现污渍

典型

15 °C 时密度, kg/l	0,835
粘度 40 °C, mm ² /s	6,03
粘度 100 °C, mm ² /s	1,98
粘度指数	107
闪点 PM, °C	93
流点, °C	-27
酸值, mgKOH/g	3,30

包装规格



35084
5 升罐装



37510
15 升盒中袋装



32756
20 L Bag in Box



56255
20 升提桶装



20018
60 升圆桶装



12275
208 升圆桶装



12277
1000 L IBC