

## 产品信息 02.10.31

17-05-2025

## Gearlube GL-5 85W-140

## 说明

Gearlube GL-5 85W-140 是一种用于机械变速器的矿物润滑油，采用了优质溶剂精制的基础油，并辅以特殊“极压”添加剂，让该产品具有了以下特性：

- 卓越的抗氧化性
- 极强的防锈、防腐蚀和防起泡性
- 低流点
- 优异的“极压”特性

## 应用

Gearlube GL-5 85W-140 用于后桥、齿轮箱中负荷最重的准双曲面齿轮变速器，以及所有要求使用“极压”传动油的其他变速箱。

## 规格

API GL-5

MIL-L-2105D

ZF TE-ML 07A/21A

## 典型

15 °C 时密度, kg/l	0,899
粘度 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	340,00
粘度 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	27,00
粘度指数	106
闪点 COC, °C	245
流点, °C	-15
酸值, mgKOH/g	1,80
Brookfield -40°C, mPa.s	104700

## 包装规格



01329  
5 升罐装



36083  
20 升提桶装



31026  
20 升罐装



11107  
60 升圆桶装



11207  
208 升圆桶装



34505  
1000 L IBC