



## 产品信息 01.40.50

18-04-2024

### Armado Synth 5W-30

#### 说明

Armado Synth 5W-30 是一种适用于商用车辆的现代合成柴油发动机机油，具有无与伦比的品质。采用合成基础油并结合最新的添加剂技术，Armado Synth 5W-30 为商用车辆机油设立了新标准！因此，该产品具有以下特性：

- 节省燃油，让油耗保持在极低的水平
- 即使是在极低温度下也能平稳地冷启动
- 即使在最极端工作条件下，也能形成强效润滑膜
- 卓越的清洁能力
- 防止发动机磨损
- 在如今普遍要求的长换油周期方面表现特别出色
- 还可防止引擎内径磨光

#### 应用

Armado Synth 5W-30 适用于在最严苛条件下运行的柴油发动机。该产品配合低含硫量的柴油使用，非常适用于低废气排放量的柴油发动机。Armado Synth 5W-30 的开发符合制造商的说明，不但具备超长的换油周期（100,000 km 以上），同时还能保持极长的无故障使用寿命。

#### 规格

ACEA E4, E7

Mack EO-N

Renault VI RLD-2

Scania LDF-3

Volvo VDS-3

Cummins CES 20077

DAF Extended Drain

Deutz DQC IV-10

DTFR 15B120

MAN M 3277

MB 228.5

MTU Type 3

#### 典型

15 °C 时密度, kg/l	0,858
粘度 -30 °C, mPa.s	6330
粘度 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	70,80
粘度 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	12,00
粘度指数	165
闪点 COC, °C	226
流点, °C	-48
总碱值, mgKOH/g	15,3
灰分, %	1,80

#### 包装规格



57043

20 升提桶装



20020

60 升圆桶装



12291

208 升圆桶装