

产品信息 07.10.13

05-05-2024

Labora Grease

说明

Labora Grease 是一种优质皂基润滑脂，采用最新一代锂复合皂并加入特殊防腐、防磨和“极压”添加剂配制而成，让该产品具有了以下特性：

- 极强的金属附着力
- 优秀的稳定性，因此可延长使用寿命
- 有效的防腐蚀和耐磨性
- 优异的泵送性
- 卓越的“极压”特性
- 耐冲击、抗震性和抗突加载荷
- 无铅、无硝；成分无毒
- 可与矿物油基锂润滑脂混合使用

应用

Labora Grease 是一种高级多用途润滑脂，能够满足不同工业部门的极重型应用的需求。其中包括：

- 慢速和快速旋转的滑动及滚珠轴承等重型轴承
- 峰值温度可能高达 225 °C 的高温下的润滑应用
- 在要求极长的使用寿命情况下
- 土方工程、农业和工业中使用的重型低速轴承

规格

N.L.G.I. Klasse 2-3

DIN 51 502, KP 2-3 P-30

典型

针入度 (工作), 0.1 mm	260
滴点, °C	260
温度限制, °C	-30/150
基础油粘度, 40 °C, mm ² /s	210,00

包装规格

13401
400 克套筒38033
18 千克提桶装13121
50 千克圆桶装13218
180 千克圆桶装