产品信息 01.10.43

25-04-2024

Multifleet Gas Engine LA 40

说明

Multifleet Gas Engine LA 40 是一种燃气发动机油。它适合润滑使用低含硫量燃气的 4 冲程燃气发动机。高品质基础油与多种特殊添加剂的结合，使其具有其以下特性：

- 减少燃烧室和阀门上的沉积物
- 良好的降噪性能
- 良好的抗氧化性
- 较强酸中和能力
- 卓越清洁性能
- 良好的抗磨损保护
- 出色的过滤性能

应用

Multifleet Gas Engine LA 40 适用于需要较低酸中和能力的 4 冲程燃气发电机。该产品可应用于使用天然气、生物质燃气或沼气的情况。由于可以达到更长的保养周期，使用该机油有助于延长使用寿命并降低维护成本。较低的磷含量

典型

15 °C 时密度, kg/l	0,894
粘度 40 °C, mm²/s	143,00
粘度 100 °C, mm²/s	14,70
粘度指数	102
闪点 COC, °C	254
流点, °C	-21
总碱值, mgKOH/g	5,1
酸值, mgKOH/g	1,84
灰分, %	0,45

包装规格

32658
20 升提桶装

32659
60 升圆桶装

35715
208 升圆桶装

本产品信息表中所提及的数据旨在让读者本人了解我们产品的特性及其可能的应用。尽管在声明日期之时已尽可能仔细地编写本概述，但编者对因信息的不完整性和/或不准确性所导致的损害不承担任何责任，特别是由于明显的文字错误而导致损害的情况。

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo 电话 +31 (0)546-818165。销售 +31 (0)546-816184。传真 +31 (0)546-817367。电子邮件 sales@kroon-oil.com