产品信息 06.20.10

25-04-2024

Scoogear 75W-90

说明

Scoogear 75W-90 是一种专为小型摩托车而研发的尖端合成传动油。通过使用低粘度合成基础油结合多种高级添加剂，让该产品具有了以下特性：

- 良好的“极压”特性提供额外防磨保护
- 卓越抗高工作温度，可确保延长油的使用寿命
- 确保卓越的齿轮变换性能，即使在极高温或极低温下也是如此
- 防止起泡

应用

Scoogear 75W-90 专为让最新型小型摩托车上负荷最重的变速箱发挥最佳性能而开发。

规格

API GL-5

典型

15 °C 时密度, kg/l	0,872
粘度 40 °C, mm²/s	80,90
粘度 100 °C, mm²/s	14,80
粘度指数	192
闪点 COC, °C	190
流点, °C	-45

包装规格

22016

100 毫升瓶装

本产品信息表中所提及的数据旨在让读者本人了解我们产品的特性及其可能的应用。尽管在声明日期之时已尽可能仔细地编写本概述，但编者对因信息的不完整性和/或不准确性所导致的损害不承担任何责任，特别是由于明显的文字错误而导致损害的情况。

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo 电话 +31 (0)546-818165。销售 +31 (0)546-816184。传真 +31 (0)546-817367。电子邮件 sales@kroon-oil.com