# 产品信息 09.10.03

17-04-2024

## Kroon-Oil Coolant SP 12

### 说明

Coolant SP 12 是一种优质长效即用型冷却剂（低至 -38 °C 防冻保护），采用了荣获专利的羧酸无硅技术。凭借该技术，Coolant SP 12 可比标准防冻液具有更长的持久抗腐蚀性，从而可以延长散热器、水泵和密封件等易损部件的使用寿命。
强效缓蚀剂可防止散热器中形成沉积物和油泥，确保长时间保持最佳的冷却效果。Coolant SP 12 专为轻金属材质的发动机/散热器而设计，例如铝、镁或其合金。

### 应用

Coolant SP 12 是一种紫色的即用型冷却剂，适用于铝和铜或铝合金材质的冷却系统。Coolant SP 12 可安全地应用于经典铸铁冷却系统。由于添加了强效缓蚀剂，Coolant SP 12 几乎不会受到老化的影响，从而使得其使用寿命远超传统冷却剂。只有 100% 加注才能达到最佳效果。

### 规格

| |
|---|
| ASTM D3306 / D4985 / D6210 |
| Chrysler MS 9176 |
| Cummins 85T8-2 |
| DAF 74002 |
| Detroit Diesel |
| DTFR 29D110 |
| Ford WSS-M97B44-D |
| GM 6277M |
| John Deere H 24 B1 & C1 |
| Mack 014GS 17004 |
| MAN 324 Typ SNF |
| MB 326.3 |
| Leyland Trucks LTS 22 AF 10 |
| Renault 41-01-001/--S Type D |
| Volkswagen VW TL 774-F (G12 Plus) |
| Volvo VCS |

### 典型

| | |
|---|---|
| 15 °C 时密度, kg/l | 1,073 |
| pH - 值 | 8,5 |
| 结晶点, °C | -38 |

本产品信息表中所提及的数据旨在让读者本人了解我们产品的特性及其可能的应用。尽管在声明日期之时已尽可能仔细地编写本概述，但编者对因信息的不完整性和/或不准确性所导致的损害不承担任何责任，特别是由于明显的文字错误而导致损害的情况。

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo 电话 +31 (0)546-818165。销售 +31 (0)546-816184。传真 +31 (0)546-817367。电子邮件 sales@kroon-oil.com

包装规格

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 04214 | 04319 | 14042 | 14113 | 14214 |
| 1 升瓶装 | 5 升罐装 | 20 L can | 60 升圆桶装 | 208 升圆桶装 |

本产品信息表中所提及的数据旨在让读者本人了解我们产品的特性及其可能的应用。尽管在声明日期之时已尽可能仔细地编写本概述，但编者对因信息的不完整性和/或不准确性所导致的损害不承担任何责任，特别是由于明显的文字错误而导致损害的情况

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo 电话 +31 (0)546-818165。销售 +31 (0)546-816184。传真 +31 (0)546-817367。电子邮件 sales@kroon-oil.com