

产品信息 06.30.20

27-04-2024

Kroon-Oil LHM +

说明

LHM+ 是一种采用特殊基础油的特殊液压油，并辅以多种添加剂，让该产品具有了以下特性：

- 极高而稳定的粘度指数
- 非常低的流点
- 不会影响防油密封件：
- 较强的抗起泡性

应用

LHM+ 适用于雪铁龙的油气混合悬挂系统以及所有其他建议使用 LHM 液的汽车应用。LHM+ 符合最新的雪铁龙特殊要求。

规格

PSA B71 2710

ISO 7308

典型

| | |
|-------------------------------|-------|
| 15 °C 时密度, kg/l | 0,837 |
| 粘度 40 °C, mm ² /s | 1150 |
| 粘度 40 °C, mm ² /s | 18,60 |
| 粘度 100 °C, mm ² /s | 6,20 |
| 粘度指数 | 330 |
| 闪点 COC, °C | 125 |
| 流点, °C | -50 |
| 酸值, mgKOH/g | 0,05 |
| 沸点 (回流), °C | 291 |
| 苯胺点, °C | 95 |

包装规格



04208
1 升瓶装



39038
20 升提桶装



14106
60 升圆桶装



14216
208 升圆桶装



35189
1000 L IBC