

产品信息 98.40.03

27-04-2024

Gear Oil Alcat 10W

说明

Gear Oil Alcat 10W 是一种采用溶剂精制的基础油的特殊液压传动油，辅以各种添加剂，让该产品具有了以下特性：

- 非常低的流点
- 优异的氧化稳定性
- 良好抗磨损性，因此主减速器可以达到较长的使用寿命
- 特殊摩擦性能，可确保最佳利用动力换挡变速箱
- 适用于湿式制动系统
- 卓越的防锈和抗腐蚀性

应用

Gearoil Alcat 10W 专为建议使用符合 Caterpillar TO-4 或 Allison C4

规范的传动油的推土设备而开发，用于润滑动力换挡变速箱、差速器、主减速器和液压系统。

该传动油不得用于发动机内！！

规格

API GL-4

Allison C4

Cat TO-4 / TO-2

Komatsu KES 07.868.1

ZF TE-ML 03C

Eaton (Vickers) M-2950-S / I-286-S

典型

15 °C 时密度, kg/l	0,887
粘度 -25 °C, mPa.s	6600
粘度 40 °C, mm ² /s	40,50
粘度 100 °C, mm ² /s	6,48
粘度指数	111
闪点 COC, °C	226
流点, °C	-30
总碱值, mgKOH/g	9,5
灰分, %	1,32

包装规格



58029
20 升提桶装



35771
20 升罐装



33030
60 升圆桶装



33031
208 升圆桶装