

产品信息 01.30.76

23-04-2024

Armado Synth MSP 5W-40

说明

Armado Synth MSP 5W-40 是一种高级合成机油，专为最新一代重型柴油发动机而研制。特殊的中 SAPS 添加剂技术，结合优质基础油，确保该优质产品具有以下优点：

- 低磷酸盐灰分、低磷、低硫含量，使该产品适用于安装了排气后处理装置的发动机
- 降低油耗
- 优异的清洁能力，因此能将沉积物、油泥和颗粒物的形成控制在最低限度
- 极佳的抗磨损保护
- 优异的抗氧化和抗腐蚀性

应用

Armado Synth MSP 5W-40 是一种高级节能合成机油，专为最新的重型柴油发动机而开发。在与低硫柴油配合使用时，其采用的中 SAPS 技术让该产品非常适用于清洁 Euro 5 和 Euro 6 发动机，无论发动机是否配备了排气后处理装置（颗粒过滤器和/或 SCR 催化转换器）以及/或者排气再循环 (EGR) 系统。如果制造商如此指定，则可以采用更长的换油周期。

规格

ACEA E7, E9

API CJ-4 / SM

Cat ECF-2 / ECF-3

Cummins CES 20081

Detroit Diesel 93K218 / 93K215 / 93K214

DTFR 15C100

Mack EO-O Premium Plus

MAN M 3575

MB 228.31

Renault VI RLD-3

Volvo VDS-4

典型

15 °C 时密度, kg/l	0,854
粘度 -30 °C, mPa.s	5740
粘度 40 °C, mm ² /s	88,40
粘度 100 °C, mm ² /s	13,90
粘度指数	161
闪点 COC, °C	220
流点, °C	-36
总碱值, mgKOH/g	10,3
灰分, %	0,95

包装规格



35683

20 升提桶装



35867

60 升圆桶装



35311

208 升圆桶装