

产品信息 01.40.35

17-05-2025

Emperol Racing 10W-60

说明

Emperol Racing 10W-60 是一种 100% 采用合成基础油的全合成机油。辅以多种精确平衡的添加剂，让该产品具有了以下特性：

- 非常高的粘度指数：
- 显著的抗剪切性
- 平稳的冷启动
- 在极高温工作条件下也能形成保护性润滑膜
- 优秀的消散和去污能力
- 极强的耐磨性、抗腐蚀性和抗起泡性

应用

Emperol Racing 10W-60 是一种全合成机油，适用于使用或不使用涡轮增压器的大马力或超大马力汽油和柴油发动机。Emperol Racing 10W-60 非常适用于赛车运动，因为即使是在最极端的条件下，其润滑油膜依然可靠，并且具有很强的抗剪切性和抗氧化性。

规格

ACEA A3/B4

API SN/CF

典型

15 °C 时密度, kg/l	0,854
粘度 -25 °C, mPa.s	5620
粘度 40 °C, mm ² /s	164,00
粘度 100 °C, mm ² /s	23,30
粘度指数	171
闪点 COC, °C	244
流点, °C	-45
总碱值, mgKOH/g	10,8
酸值, mgKOH/g	3,11
灰分, %	1,32
HTHS, mPa.s	5,66
蒸发损失, %	5,2

包装规格

20062
1 升瓶装34347
5 升罐装37458
15 升盒中袋装56129
20 升提桶装37879
20 升罐装31048
60 升圆桶装34358
208 升圆桶装