产品信息 02.10.31

12-10-2024

Gearlube GL-5 85W-140

说明

Gearlube GL-5 85W-140 是一种用于机械变速器的矿物润滑油，采用了优质溶剂精制的基础油，并辅以特殊“极压”添加剂，让该产品具有了以下特性：

- 卓越的抗氧化性
- 极强的防锈、防腐蚀和防起泡性
- 低流点
- 优异的“极压”特性

应用

Gearlube GL-5 85W-140 用于后桥、齿轮箱中负荷最重的准双曲面齿轮变速器，以及所有要求使用“极压”传动油的其他变速箱。

规格

API GL-5
MIL-L-2105D
ZF TE-ML 07A/21A

典型

15 °C 时密度, kg/l	0,899
粘度 40 °C, mm²/s	340,00
粘度 100 °C, mm²/s	27,00
粘度指数	106
闪点 COC, °C	245
流点, °C	-15
酸值, mgKOH/g	1,80

包装规格

01329	36083	31026	11107	11207	34505
5 升罐装	20 升提桶装	20 升罐装	60 升圆桶装	208 升圆桶装	1000 L IBC

本产品信息表中所提及的数据旨在让读者本人了解我们产品的特性及其可能的应用。尽管在声明日期之时已尽可能仔细地编写本概述，但编者对因信息的不完整性和/或不准确性所导致的损害不承担任何责任，特别是由于明显的文字错误而导致损害的情况

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo 电话 +31 (0)546-818165。销售 +31 (0)546-816184。传真 +31 (0)546-817367。电子邮件 sales@kroon-oil.com