

## 产品信息 01.20.60

23-04-2024

## Dieselfleet CD+ 15W-40

## 说明

Dieselfleet CD+ 15W-40 是一种适用于最新一代柴油发动机的机油，它采用了溶剂精制的优质基础油，并加入了精确平衡的添加剂。Dieselfleet CD+ 15W-40 具有以下特性：

- 极强的去污能力，从而能够将发动机热区的沉积物减少到最低水平
- 极强的消散力，可防止沉积物和油泥的形成
- 抗腐蚀性和抗起泡性极佳
- 高而稳定的粘度指数
- 低灰分含量
- 高效的耐磨性，可减少活塞环和汽缸壁的磨损

## 应用

Dieselfleet CD+ 15W-40 是一种适用于一年四季中均在最严苛条件下工作的柴油发动机（使用或不使用涡轮增压器均可）的机油。Dieselfleet CD+ 15W-40 具有高“总碱值”，因此适合与含硫量相对较高的燃油配合使用。该机油专为延长换油周期 (45,000 km) 以及防止出现“引擎内径磨光”（汽缸壁磨损）而开发。

## 规格

ACEA E7

API CI-4 / SL

DTFR 15B110 (228.3)

Mack EO-N, Renault VI RLD-2

Volvo VDS-3

Cat ECF-1-a / ECF-2

Cummins CES 20077 / 20078

Detroit Diesel 93K215

Deutz DQC III-18

Global DHD-1

JASO DH-1

Mack EO-M Plus

MAN M 3275-1

MB 228.3

MTU Type 2

Allison C3, CAT TO-2

ZF 04C / 04P / 07C / 07D / 21K

### 典型

15 °C 时密度, kg/l	0,875
粘度 -20 °C, mPa.s	6300
粘度 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	115,00
粘度 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	15,10
粘度指数	136
闪点 COC, °C	230
流点, °C	-36
总碱值, mgKOH/g	11,1
酸值, mgKOH/g	4,33
灰分, %	1,43

### 包装规格



35442  
1 升瓶装



35439  
4 升罐装



31320  
5 升罐装



37518  
15 升盒中袋装



32713  
20 L Bag in  
Box



35034  
20 升提桶装



31052  
20 升罐装



10122  
60 升圆桶装



31324  
200 升圆桶装



10222  
208 升圆桶装



31036  
1000 L IBC