

产品信息 02.20.31

20-04-2024

Kroon-Oil Syngear HS 75W-90

说明

Syngear HS 75W-90

是一种节能高效的半合成传动油，适用于货车和公共汽车的机械传动装置和传动装置。通过使用高级基础油和多种高级添加剂，该产品具有以下特性：

- 有效的抗氧化性
- 良好的抗腐蚀性和抗起泡性
- 低流点
- 良好的 EP 特性
- 在高温和低温下都具有优秀的转换特性
- 节省燃油

应用

Syngear HS 75W-90 是一种节能高级的高级传动油。为梅赛德斯奔驰货车和公共汽车上要求使用符合 MB 235.11 规范润滑油的变速箱和其他传动装置而设计。还适用于要求使用符合如下规格之一的极压保护油的变速箱。

规格

API GL-4

DTFR 13B110

MAN 341 Typ E2

MB 235.11 / 235.21

ZF-TE ML 16A/17A/19A/19C

典型

15 °C 时密度, kg/l	0,878
粘度 40 °C, mm ² /s	116,70
粘度 100 °C, mm ² /s	17,00
粘度指数	175
闪点 COC, °C	182
流点, °C	-42

包装规格

32067
20 升提桶装32068
60 升圆桶装32069
208 升圆桶装